

真空パッド／滑り止め付ボウル形

ZP3M Series

ボウル形 $\phi 32$, $\phi 40$, $\phi 50$, $\phi 63$, $\phi 80$, $\phi 100$
 ボウルベロウ形 $\phi 32$, $\phi 40$, $\phi 50$, $\phi 63$, $\phi 80$, $\phi 100$

RoHS

NEW 新製品情報
PRODUCT

New ボウルベロウ形に
 $\phi 32$, $\phi 40$, $\phi 100$ を追加

寿命向上(ウレタン比2倍以上)

パッド材質：耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
 パッド交換回数の低減

吸着水平搬送時の減衰時間最大**40%削減**

ボウル形

アダプタ形状	タイプ	真空 取出方向	接続 タイプ
アダプタ付	直接取付	縦	おねじ めねじ 角アダプタ
バフファ付 VAC	プレート 取付	縦	おねじ
		横	

ボウルベロウ形

アダプタ形状	タイプ	真空 取出方向	接続 タイプ
アダプタ付	直接取付	縦	おねじ めねじ 角アダプタ
バフファ付 VAC	プレート 取付	縦	おねじ
		横	

滑り止め特殊リブ

斜めリブを放射状に配置し、
 全方向のグリップ力を確保

- ・ワークの横滑りを防止
- ・安定した吸着搬送が可能

追従性に優れたボウル形状

湾曲したワークにも追従
 水平保持力387N(パッド径 $\phi 100$)
 高温ワークに対応(200℃)



今すぐ
 クリック!

詳細情報は
 こちら!

