

難燃性 (UL-94規格 V-0相当) スパッタカバー KR-□C-X1807

NEW 新製品情報
PRODUCT

■溶接スパッタの溶着・侵入を防止!

■難燃性材料を使用
(UL-94規格 V-0相当 軟質塩化ビニル)



■適用機種、サイズ

		FRワンタッチ管継手 KR-W2 Series	難燃性ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS-W2 Series	難燃性マイナスドライバ調整用 スピードコントローラ AS-W2D Series
				
適用管継手 適用スピードコントローラ	ø6	KR□06-□□W2 ^{注1)}	AS□2□1F-□-06W2	AS□2□1F-□-06W2D
	ø8	KR□08-□□W2 ^{注1)}	AS□2□1F-□-08W2	AS□2□1F-□-08W2D
	ø10	KR□10-□□W2 ^{注1)}	AS□2□1F-□-10W2	AS□2□1F-□-10W2D
	ø12	KR□12-□□W2 ^{注1)}	AS□2□1F-□-12W2	AS□2□1F-□-12W2D
適用チューブ		FR2層/TRB、TRBU FR3層/TRTU		
適用チューブ外径 (インナーチューブ外径)		ø6, ø8, ø10, ø12		
周囲温度		-5~60℃		

注1) KRU/ユニオンワイなどチューブ挿入部が密接しているタイプには使用できません。

KRH/ハーフユニオン、KRE/隔壁用ユニオンはリリースプッシュおよび樹脂構成部品までの保護となります。

注2) 販売単位は10ヶになります。

詳細情報へ今すぐクリック!

▶WEBカタログはこちら!

