

ノンフロン
(CO₂冷媒)対応

循環液温調装置

冷凍式サーモチャラー



SEMI Standard
S2, S8, F47

RoHS

GWP=1

ノンフロン
CO₂冷媒



バリエーション拡大(追加機種)

型式	冷却能力	循環液	設定温度範囲	温度安定性	冷却方式	使用冷媒	電源	オプション	別売付属品
HRZC002-WS	2kW	フッ素化液	-10～90℃	±0.1℃	水冷 冷凍式	R744 (CO ₂)	3相 AC200/ 200～208V (50/60Hz)	・アナログ通信 ・デバイスネット通信 ・NPT継手 ・DI制御キット※ ・循環液自動回収機能	・バイパス配管セット ・耐震ブラケット ・4ポートマニホールド ・DIフィルタ ・DIフィルタ用断熱材 ・エチレングリコール 60%水溶液 ・濃度計
HRZC004-WS	4kW		-20～90℃						
HRZC008-WS	8kW								
HRZC010-WS	10kW								
HRZC002-W1S	2kW	エチレン グリコール 60%水溶液	-10～90℃						
HRZC004-W1S	4kW		-20～90℃						
HRZC008-W1S	8kW								
HRZC010-W1S	10kW								
HRZC002-W2S	2kW	清水・ 脱イオン水 (純水)	10～60℃						
HRZC004-W2S	4kW								
HRZC008-W2S	8kW								
HRZC010-W2S	10kW								

※フッ素化液タイプにはつきません。

HRZC Series

NP2501-82B

クリックでも
ご覧になれます ▶

詳細はこちら

